

Specifikation för färdiga digitala annonsoriginal

För att din annons ska kunna tryckas utan onödigt extraarbete och med den höga kvalitet du har rätt att kräva måste vissa villkor vara uppfyllda.

Specifikation för färdiga digitala annonsoriginal

- EPS-format eller tryckoptimerad PDF med inkluderade typsnitt.
- Materialet ska vara anpassat för offsettryck med CMYK-färger.
- Dokumentformatet ska vara lika stort som den bokade annonsytan.

Vi tar även emot annonsunderlag som inte uppfyller specifikationerna ovan. Då färdigställer vi din annons för en kostnad av 600:-/tim (+moms).

En praktisk handledning Program

Vi tar emot annonser tillverkade i QuarkXPress, Indesign, FreeHand och Illustrator.

Typsnitt

Använd endast PostScript typ 1. I Freehand och Illustrator gör man med fördel om texten till textkonturer.

Endast en annons per dokument

Gör flera dokument om du ska leverera flera annonser.

Svartvita annonser

Får endast innehålla vitt, svart, och tonvärden av svart.

Färgannonser

Den totala färgmängden får ej överstiga 220% (obestruket papper), 320% (bestruket papper). Alla färger ska vara CMYK. Vi förbehåller oss rätten att ändra i bilden i de fall materialet ej överensstämmer med specifikationen.

Upplösning

Bildens upplösning ska vara 2 ggr rastertätheten, dvs 200 dpi för dagstidningspapper och 300 för bestruket papper.

Scannade streckbilder ska ha en upplösning på ca 700 dpi (max 1200). De ska sparas som TIFF.

OBS! Högre upplösning får ingen effekt ur kvalitetssynpunkt. Den ökar bara filstorleken och förlänger behandlingstiden.

Spara annonsen som EPS/PDF

I PageMaker ska "skicka bilddata" vid skapandet av en EPS-fil vara "normal" och de inkluderade typsnitten inställda på "PostScript och TrueType".

I QuarkXPress behövs programmet xAds för att skapa en EPS med inkluderade typsnitt.

Punktförstoring

Diagrammet ger en bild av den genomsnittliga punktförstoringen. 50% färg (t ex 50% svart) i ditt dokument blir alltså pga punktförstoring 73% på bestruket papper och hela 80% på dagstidningspapper (uppfattas nästan som helt svart).

Sätt justeringskurvorna (i t ex Photoshop) till

Bestruket papper: 23% Eurostandard Coated print

Dagstidningspapper: 30% Eurostandard Newsprint

Max färgmängd:

220%

för obestruket papper

— Dagstidningspapper — Bestruket papper

